



Vlastnosti

Vzduchová clona ARIS je opatřena hladkým předním panelem se zaobleným tvarem a hranami. Lze ji přizpůsobit pomocí log, osvětlení, značení nebo bezpečnostních či informačních panelů. Vstupní mřížka je schována v horní části, čímž je zabráněno pohledu dovnitř vzduchové clony a na filtr.

Moderní, diskrétní a elegantní design vzduchové clony ARIS spolu s vysoce kvalitní povrchovou úpravou z ní činí ideální vzduchovou clonu pro komerční vchody vysoké až 2,8 metru. Její instalací tak získáte účinnou a udržitelnou klimatizaci, aniž by muselo dojít k zásahu do vnitřní architektury a designu prostor.



- Stylový, diskrétní a moderní design, který se přizpůsobí každému interiéru.
- Hladký přední panel lze přizpůsobit logogramy, osvětlením, nápisy či bezpečnostními a informačními signály, dle požadavků zákazníka.
- Samonosná konstrukce pláště z oceli s oblými plastovými bočními kryty, ve standardu nalakované epoxi-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Skrytý horní vstup vzduchu, zamezující pohledu na vnitřní část jednotky a vzduchovou mřížku.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla.
- Zakroucené ventilátory s příděným prouděním a nízkou hlučností, poháněné 2 rychlostním motorem s vnějším rotorem.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Typ "E" s elektrickými stínítkami součástkami, třemi úrovněmi s integrovanou regulací. Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikace

50Hz

Neohříváná			
Model	(m³/h)		(m)
ARIS 1000 A	2,5-3,5		
ARIS 1500 A	2,5-3,5		
ARIS 2000 A	2,5-3,5		

Elektrický ohřev			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ARIS 1000 E	2,5-3,5		
ARIS 1500 E	2,5-3,5		
ARIS 2000 E	2,5-3,5		

Ohřev vodou				
Model	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
ARIS 1000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1500 P86	2,5-3,5			
ARIS 2000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1000 P64	2,5-3,5			
ARIS 1500 P64	2,5-3,5			
ARIS 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz



Neohříváná		
Model	(m³/h)	(m)
ARIS 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Rozměry

