

Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným čerpadlem: Až 70% snížení nákladů a emisí CO₂ (režim vytápění).
- Speciálně navrženo pro instalaci ke všem typům otočných dveří. Dvě možnosti rozložení, rozměry na míru.
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakované epoxi-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mřížka nevyžadující náročnou údržbu.
- Kruhové výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlukostí. 5 rychlostní péřina. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními řidly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla HITACHI (R410A/R32). Je vyžadována souprava rozhraní HITACHI DX připravená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.
- DX VRF:
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla HITACHI (R410A). Je vyžadována souprava rozhraní HITACHI VRF připravená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné čerpadlo - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	

Tepelné čerpadlo - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	

60Hz

Tepelné čerpadlo - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	



Tepelné čerpadlo - DX 1:1

Model

(m³/h)

(m)

ROTO ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	

Tepelné čerpadlo - VRF

Model

(m³/h)

(m)

ROTO ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	

Rozměry

