

Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným čerpadlem: Až 70% snížení nákladů a emisí CO₂ (režim vytápění).
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakované epoxypolyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Mikroperforovaná vstupní mřížka s filtrační funkcí a snadnou údržbou. Včetně vnitřního předfiltru.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné od 0 do 15 stupňů na každou stranu.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlukovostí. 5 rychlostní stupňů. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Včetně vnitřního předfiltru.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Připravena pro připojení k venkovní invertorové jednotce tepelného čerpadla TOSHIBA (R410A/R32) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA DX připravená pro vzduchovou clonu a programovatelné ovládání.
- DX VRF:
Připravena pro připojení k venkovní invertorové jednotce tepelného čerpadla TOSHIBA VRF (R410A), není zahrnuto, zákazník si musí dokoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA VRF připravená pro vzduchovou clonu, programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné čerpadlo - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	

Tepelné čerpadlo - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

60Hz



Tepelné čerpadlo - DX 1:1

Model	(m³/h)	(m)
-------	--------	-----

ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8
ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8
ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8
ECG 1000 DX10-TO	3-4,2
ECG 1500 DX15-TO	3-4,2
ECG 1500 DX13-TO	3-4,2
ECG 2000 DX24-TO	3-4,2
ECG 2500 DX28-TO	3-4,2
ECG 2500 DX25-TO	3-4,2
ECG 3000 DX28-TO	3-4,2

Tepelné čerpadlo - VRF

Model	(m³/h)	(m)
-------	--------	-----

ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8
ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8
ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8
ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8
ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2
ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2
ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2

Rozměry

