



Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným čerpadlem: Až 70% snížení nákladů a emisí CO2 (režim vytápění).
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, připraveno k instalaci zapuštění do podhledu.
- Vzduchová mřížka (bez údržby) vyrobená z hliníkových profilů a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barvě RAL 9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání. Včetně vnitřního předfiltru.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné v obou směrech.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlukovostí. 5 rychlostní stupňů. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Včetně vnitřního předfiltru.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla TOSHIBA (R410A/R32) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA DX připravená pro vzduchovou clonu a programovatelné ovládání.
- DX VRF:  
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla TOSHIBA VRF (R410A), není zahrnuto, zákazník si musí dokoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA VRF připravená pro vzduchovou clonu, programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

| Tepelné čerpadlo - DX 1:1 |         |     |
|---------------------------|---------|-----|
| Model                     | (m³/h)  | (m) |
| RECM 1500 DX12-TO         | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2000 DX16-TO         | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2500 DX21-TO         | 2,5-3,8 |     |
| RECG 1000 DX10-TO         | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 DX15-TO         | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 DX13-TO         | 3-4,2   |     |
| RECG 2000 DX24-TO         | 3-4,2   |     |
| RECG 2500 DX28-TO         | 3-4,2   |     |
| RECG 2500 DX25-TO         | 3-4,2   |     |

| Tepelné čerpadlo - VRF |         |     |
|------------------------|---------|-----|
| Model                  | (m³/h)  | (m) |
| RECM 1500 VRF12-TO     | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2000 VRF16-TO     | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2500 VRF21-TO     | 2,5-3,8 |     |
| RECG 2000 VRF24-TO     | 3-4,2   |     |
| RECG 2500 VRF25-TO     | 3-4,2   |     |

60Hz

| Tepelné čerpadlo - DX 1:1 |         |     |
|---------------------------|---------|-----|
| Model                     | (m³/h)  | (m) |
| RECM 1500 DX12-TO         | 2,5-3,8 |     |



Tepelné čerpadlo - DX 1:1

| Model | (m³/h) | (m) |
|-------|--------|-----|
|-------|--------|-----|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| RECM 2000 DX16-TO | 2,5-3,8 |
| RECM 2500 DX21-TO | 2,5-3,8 |
| RECG 1000 DX10-TO | 3-4,2   |
| RECG 1500 DX15-TO | 3-4,2   |
| RECG 1500 DX13-TO | 3-4,2   |
| RECG 2000 DX24-TO | 3-4,2   |
| RECG 2500 DX28-TO | 3-4,2   |
| RECG 2500 DX25-TO | 3-4,2   |

Tepelné čerpadlo - VRF

| Model | (m³/h) | (m) |
|-------|--------|-----|
|-------|--------|-----|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| RECM 1500 VRF12-TO | 2,5-3,8 |
| RECM 2000 VRF16-TO | 2,5-3,8 |
| RECM 2500 VRF21-TO | 2,5-3,8 |
| RECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2   |
| RECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2   |

Rozměry

