

Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným čerpadlem: Až 70% snížení nákladů a emisí CO2 (režim vytápění).
- Speciálně navrženo pro instalaci ke všem typům otočných dveří. Dvě možnosti rozložení, rozměry na míru.
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mřížka nevyžadující náročnou údržbu.
- Kruhové výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlukovostí. 5 rychlostní pépínač. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními čidly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
"Připravena pro připojení k venkovní invertorové jednotce tepelného čerpadla MITSUBISHI ELECTRIC Standard a Power (R410A/R32) s expanzním ventilem. Není součástí, zákazník musí koupit. Je vyžadována souprava rozhraní MITSUBISHI ELECTRIC DX přizpůsobena pro vzduchovou clonu a programovatelné ovládání, prosíme o konzultaci."
- DX VRF:
Připravena pro připojení k venkovní invertorové jednotce tepelného čerpadla MITSUBISHI ELECTRIC (R410A). Je vyžadována souprava rozhraní MITSUBISHI ELECTRIC VRF přizpůsobená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné čerpadlo - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX10-ME	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 DX14-ME	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 DX22-ME	1	
ROTO ECG 2000 DX24-ME	1	
ROTO ECG 2500 DX27-ME	1	

Tepelné čerpadlo - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-ME	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 VRF13-ME	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 VRF15-ME	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 VRF20-ME	1	
ROTO ECG 2000 VRF24-ME	1	
ROTO ECG 2500 VRF29-ME	1	
ROTO ECG 2500 VRF25-ME	1	

60Hz



Tepelné čerpadlo - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX10-ME	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 DX14-ME	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 DX22-ME	1	
ROTO ECG 2000 DX24-ME	1	
ROTO ECG 2500 DX27-ME	1	

Tepelné čerpadlo - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-ME	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 VRF13-ME	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 VRF15-ME	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 VRF20-ME	1	
ROTO ECG 2000 VRF24-ME	1	
ROTO ECG 2500 VRF29-ME	1	
ROTO ECG 2500 VRF25-ME	1	

Rozměry

