


Vlastnosti



- Kompaktní a nízkoprofilová zapuštěná vzduchová clona s plnou mřížkou a energeticky úsporným tepelným čerpadlem: Až 70% snížení nákladů a emisí CO₂ (režim vytápění).
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, připraveno k instalaci zapuštění do podhledu.
- Vzduchová mřížka (bez údržby) vyrobená z hliníkových profilů a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barvě RAL 9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlučností. 5 rychlostní péřina. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními řidly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla LG (R410A/R32) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní LG DX připravená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.
- DX VRF:
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla LG (R410A) a expanzní ventil není součástí, zákazník by si jej měl zakoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní LG VRF připravená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné čerpadlo - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
RDAM ECM 1000 DX8-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 1500 DX11-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 DX16-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	
RDAM ECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
RDAM ECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	

Tepelné čerpadlo - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
RDAM ECM 1000 VRF8-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 1500 VRF12-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 VRF16-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 VRF19-LG	1" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 VRF24-LG	1" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 VRF21-LG	1" - 3/8"	
RDAM ECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"	



Tepelné čerpadlo - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECG 2000 VRF24-LG	1" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 VRF20-LG	1	
RDAM ECG 2500 VRF25-LG	7/8" - 1/2"	
RDAM ECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	

60Hz

Tepelné čerpadlo - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1000 DX8-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 1500 DX11-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 DX16-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	
RDAM ECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
RDAM ECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	

Tepelné čerpadlo - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1000 VRF8-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 1500 VRF12-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 VRF16-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 VRF19-LG	1" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 VRF24-LG	1" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 VRF21-LG	1" - 3/8"	
RDAM ECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 VRF24-LG	1" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 VRF20-LG	1	
RDAM ECG 2500 VRF25-LG	7/8" - 1/2"	
RDAM ECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	

	L	L1	A	B
Recessed Dam 1000	1000	1048	920	-
Recessed Dam 1500	1500	1548	1420	710
Recessed Dam 2000	2000	2048	1920	960
Recessed Dam 2500	2500	2548	2420	1210