



Vlastnosti

Tato clona ze standardní řady vzduchových clon je speciálně navržena pro montáž do podhledu. Má bílý hliníkový profilový rámeček, do kterého je integrován vypouštěcí difuzér a sací mřížka, což nevyžaduje žádnou údržbu.

Jedná se o clonu, která generuje velice málo hluku a v závislosti na modelu může být vybavena vytápěním horkou vodou nebo elektrickým akumulátorem se třemi stupni regulace. Včetně ovládání Clever.



- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, připraveno k instalaci zapuštění do podhledu.
- Vzduchová mřížka (bez údržby) vyrobená z hliníkových profilů a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barvě RAL 9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné v obou směrech.
- EC odstředivé ventilátory s dvojitou vstupní mřížkou poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hladinou hluku, s úspornými ventilátory s velmi nízkou spotřebou.
- Typ "P" s topnou spirálouTyp "E" s elektrickými stíněnými součástkami, třemi úrovněmi s integrovanou regulací. Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch. Doplnkové rozšíření o DX cívku.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikace

50Hz

Neohříváná			
Model	(m³/h)	(m)	
RBB 1000 A	4-7		
RBB 1500 A	4-7		
RBB 2000 A	4-7		
RBB 2500 A	4-7		
RSB 1000 A	3,5-5		
RSB 1500 A	3,5-5		
RSB 2000 A	3,5-5		
RSB 2500 A	3,5-5		

Elektrický ohřev			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
RBB 1000 E	4-7		
RBB 1500 E	4-7		
RBB 2000 E	4-7		
RBB 2500 E	4-7		
RSB 1000 E	3,5-5		
RSB 1500 E	3,5-5		
RSB 2000 E	3,5-5		
RSB 2500 E	3,5-5		

Ohřev vodou



Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RBB 1000 P86	-				
RBB 1500 P86	-				
RBB 2000 P86	-				
RBB 2500 P86	-				
RSB 1000 P86	-				
RSB 1500 P86	-				
RSB 2000 P86	-				
RSB 2500 P86	-				
RBB 1000 P64	-				
RBB 1500 P64	-				
RBB 2000 P64	-				
RBB 2500 P64	-				
RSB 1000 P64	-				
RSB 1500 P64	-				
RSB 2000 P64	-				
RSB 2500 P64	-				
RBB 1000 P54	16,48				
RBB 1500 P54	24,15				
RBB 2000 P54	35,04				
RBB 2500 P54	42,12				
RSB 1000 P54	14.47				
RSB 1500 P54	21.19				
RSB 2000 P54	30.77				
RSB 2500 P54	36.94				

60Hz

Neohříváná				
Model	(m³/h)	(m)		
RBB 1000 A	4-7			
RBB 1500 A	4-7			
RBB 2000 A	4-7			
RBB 2500 A	4-7			
RSB 1000 A	3,5-5			
RSB 1500 A	3,5-5			
RSB 2000 A	3,5-5			
RSB 2500 A	3,5-5			

Elektrický ohřev				
Model	(m³/h)	(kW)	(m)	
RBB 1000 E	4-7			
RBB 1500 E	4-7			
RBB 2000 E	4-7			
RBB 2500 E	4-7			
RSB 1000 E	3,5-5			
RSB 1500 E	3,5-5			
RSB 2000 E	3,5-5			
RSB 2500 E	3,5-5			



Ohrev vodou				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RBB 1000 P86	-			
RBB 1500 P86	-			
RBB 2000 P86	-			
RBB 2500 P86	-			
RSB 1000 P86	-			
RSB 1500 P86	-			
RSB 2000 P86	-			
RSB 2500 P86	-			
RBB 1000 P64	-			
RBB 1500 P64	-			
RBB 2000 P64	-			
RBB 2500 P64	-			
RSB 1000 P64	-			
RSB 1500 P64	-			
RSB 2000 P64	-			
RSB 2500 P64	-			
RBB 1000 P54	16,48			
RBB 1500 P54	24,15			
RBB 2000 P54	35,04			
RBB 2500 P54	42,12			
RSB 1000 P54	14.47			
RSB 1500 P54	21.19			
RSB 2000 P54	30.77			
RSB 2500 P54	36.94			



Rozmery

